

EzCiclo RSE104 是一款低黏度環氧樹脂，可與胺類、酸酐類、聚醯胺類或其它類型固化劑進行固化反應，其固化物具有優異的機械性質、電氣性質、耐化性、耐熱性以及絕緣性。

由EzCiclo系列產品所製成的複合材料部件，搭配上緯公司CleaVER系統，能有效達到樹脂、纖維分離回收，增加材料重複利用和再迴圈的可能性，為整個生產過程帶來巨大的附加價值。

一般性質

項目	RSE104
外觀	黃色液體
黏度 (cps, @25°C)	450-750
環氧當量 (g/eq)	235~265
建議使用比例(%)	>10

保存期限

12 個月 (25°C 以下)

包裝，儲存及操作

- EzCiclo RSE104 以 265 加侖IBC桶裝，每桶重 1100kg，或 55 加侖鐵桶裝，每桶重 200kg。
- 請貯放在溫度 25°C 以下通風陰涼處。

使用上安全注意事項

如果不慎被樹脂噴濺至眼睛時，請立即使用沖眼器沖水 10~15 分鐘後，送眼科急診，如果不慎濺及皮膚其他部位，請用面紙先清除擦掉膠料，然後再用溫水與清潔劑

此產品說明書上之各項數據皆為準確及可靠的，但客戶在使用本產品前仍應先進行檢驗及測試，以確認本產品可符合客戶端之應用。旺來企業股份有限公司保留一切涉及智慧財產權等權利。

頁碼：1 / 2

文件編號：

發行日期：2023.08

清潔皮膚表層直到乾淨為止，並使用護手膏或乳液保養過度清潔的表層皮膚，如果仍感到不適，請緊急送醫急救。

此產品說明書上之各項數據皆為準確及可靠的，但客戶在使用本產品前仍應先進行檢驗及測試，以確認本產品可符合客戶端之應用。旺來企業股份有限公司保留一切涉及智慧財產權等權利。

頁碼：2 / 2

文件編號：

發行日期：2023.08